

FICHA TÉCNICA

UNIWASH 4G / 4.0



Agente de limpieza para sistemas automáticos offset

Alta capacidad de limpieza • Bajo consumo • Compatible automático y manual

Producto de limpieza para sistemas automáticos de lavado por fieltro y cepillo en offset de pliego. Apto para tintas convencionales y también utilizable en limpieza manual, con alta eficacia en la eliminación de residuos de papel y recubrimientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Uso principal	Limpieza automática (offset)
Compatibilidad tinta	Convencional
Miscibilidad	Mezclable con agua (emulsión estable)
Punto de inflamación	> 62°C
VOC (UE)	96%
Contenido aromático	< 0,1%

MODO DE USO

- Ajustar el programa del sistema de lavado según el producto
- Uso manual: aplicar puro o diluido con agua
- Aclarar con agua tras la limpieza

PROPIEDADES

- Alta capacidad de limpieza
- Elimina recubrimientos y residuos de papel
- Forma emulsión estable con agua
- Reduce el consumo de solventes
- Contiene inhibidores de corrosión
- Certificado por Fogra y OEM

APLICACIONES

- Sistemas automáticos de lavado por fieltro y cepillo
- Impresión offset en pliego
- Limpieza manual de rodillos y componentes
- Eliminación de restos de recubrimiento de papel

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



SUGRAF Tecnología y Producto

+34 976 30 42 20

info@sugraf.es

Oficina y almacén central, C. del Monasterio de las Descalzas Reales, Naves 6 y 7, 50014 Zaragoza

SUGRAF Industrial

Almacén, Polígono Empresarium, Nave 20, 50720, Zaragoza



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER
NUESTRAS REDES SOCIALES