



La nueva generación CNC.

Soluciones profesionales para diversos sectores..

WIDCNC

R150e | R150e ATC



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



SUGRAF Tecnología y Producto

+34 976 30 42 20

info@sugraf.es

Oficina y almacén central, C. del Monasterio de las Descalzas Reales, Naves 6 y 7, 50014 Zaragoza

SUGRAF Industrial

Almacén, Polígono Empresarium, Nave 20, 50720, Zaragoza



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER
NUESTRAS REDES SOCIALES

Principales características



Dimensiones (L x A x A)

2750 x 3800 x 2350 mm

Peso (KG)

Aprox. 1300 kg

Potencia

Trifásica AC 380V 50/60Hz

Velocidad

Máxima velocidad de desplazamiento hasta 25 m/min

- Velocidad de desplazamiento de hasta 25 m/min
- Chasis tubular, resistente a la corrosión y al estrés
- Eje Z, fabricado en aluminio con tratamiento anticorrosión
- Área de trabajo: 1550 x 3050 mm
- Altura del eje Z, hasta 200 mm
- Eje X/Y: Piñón y cremallera helicoidal de alta precisión
- Eje Z: Sinfín de alta precisión
- Guías lineales de 25 mm
- Mandril refrigerado por aire de 4,5kw
- Motores paso a paso
- Controlador RichAuto A11 DSP
- Mesa de vacío con 8 zonas, accionada eléctricamente
- Bomba de vacío de canal lateral de 7,5kw, con filtro y válvula de seguridad.
- Aspirador industrial con bolsa de 2,2kw
- Sistema de lubricación automática para guías lineales
- Sistema de lubricación y enfriamiento de herramientas "Mist Cooling".
- Sensor automático de herramientas
- Software Vectric VCarve Pro
- Conectividad: USB y Red

