

RÍGIDOS

# Cartón pluma **EXTRAMAX**

*Producto rígido y ligero, apto para cartelería e impresión directa.*

Producto foam con núcleo de poliestireno laminado en ambos lados por un papel de 250 g blanco, ideal para impresión directa. Se puede imprimir en ambas caras y destaca por su acabado mate extrablanco.

**Pedido mínimo:** CAJA COMPLETA, las placas por caja varía según las dimensiones. Se sirven las siguientes cantidades (a excepción de cambios desde fábrica):

- 2060 x 3050 x 5 mm (15 uds)
- 2060 x 3050 x 10 mm (8 uds)
- 1530 x 3050 x 5 mm (20 uds)
- 1530 x 3050 x 10 mm (10 uds)



## CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO (POLIESTIRENO)

|                                   |                          |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Color                             | Blanco                   | —         |
| Densidad                          | 0,50 g/cm <sup>3</sup>   | ISO 845   |
| Resistencia a la tracción         | 1200 kPa                 | ISO 527   |
| Módulo elástico                   | 85 MPa                   | ISO 178   |
| Alargamiento a la rotura          | 10%                      | ISO 527   |
| Temperatura de deflexión<br>VICAT | 68 °C                    | ISO 306   |
| Coef. dilatación térmica lineal   | 70 × 10 <sup>-6</sup> /K | DIN 53752 |
| Clasificación fuego               | E                        | EN 13501  |

## APLICACIONES

- Señalización interior y exterior de corta duración
- Paneles gráficos, cartelería y PLV
- Impresión digital directa (UV, látex)
- Decoración, separadores, soportes ligeros

## CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL

- **Peso:** 250 ± 7 g
- **Grosor:** 252 ± 7 µm
- **pH:** 6.5
- **Brillo:** 100 ± 3 %