

FICHA TÉCNICA

vinilo monomérico

MACTAC JT 8500

Vinilo autoadhesivo monomérico calandrado diseñado para impresión digital de gran formato. Está especialmente desarrollado para gráficos promocionales de corta duración tanto en interior como en exterior sobre superficies planas y lisas. Ofrece buena calidad de impresión con tintas solventes, ecosolventes, látex y UV, y se recomienda su uso combinado con el laminado LF 8500 para obtener mayor protección y durabilidad.

Más detalles

Para mejorar la resistencia frente a UV y abrasión se recomienda laminarlo con la **serie LF 8500**, lo que aumenta la durabilidad de los gráficos impresos.

Aplicaciones publicitarias temporales, promociones, campañas, escaparates y decoración gráfica.

Permanente o removible

Disponible:

- Transparente
- Gris

Hasta **5 años** (en exterior)

Especificaciones técnicas

Tipo de film	PVC monomérico calandrado 95 µm
Gramaje liner	120 g/m²
Tack	14 N / 25 mm
Estabilidad dimensional	Máx. 1 mm
Temperatura mínima de aplicación	+10 °C
Temperatura de uso	+20 °C a +70 °C

Formato

• Anchos disponibles:

- 1,05 m
- 1,37 m
- 1,60 m

• Largo: 50 m

SUGRAF TECNOLOGÍA Y PRODUCTO

Expertos en soluciones de impresión, materiales gráficos y maquinaria para la industria. Más de 30 años impulsando negocios con tecnología, servicio técnico propio y atención personalizada.

info@sugraf.es
(34) 976 30 42 20
www.sugraf.es

C. del Monasterio de las
Descalzas Reales, Naves 6 y 7,
50014 Zaragoza