

FICHA TÉCNICA

laminado monomérico

 mactac

MACTAC LF 8500

Laminado autoadhesivo monomérico calandrado diseñado para proteger gráficos impresos con la serie JT 8500. Proporciona protección frente a radiación UV, abrasión y agentes externos, además de mejorar la apariencia de los gráficos impresos. Está disponible en acabado brillante o mate para adaptarse a diferentes aplicaciones visuales.

Más detalles

Este laminado está específicamente diseñado para proteger impresiones digitales realizadas sobre el **vinilo JT 8500**.

Retrasa la decoloración causada por la radiación UV, mejora la resistencia frente a abrasión y permite personalizar el acabado visual de los gráficos impresos.

Permanente o removible

Monomérico 2 - 3 años

Laminado protector

Especificaciones técnicas

Tipo de film	PVC monomérico transparente 70 µm
Gramaje liner	90 g/m ²
Tack inicial	12 N / 25 mm
Adhesión a 24 h	16,5 N / 25 mm
Estabilidad dimensional	< 0,75 mm
Temperatura de uso	-30 °C a +60 °C

Formato

- **Anchos disponibles:**
 - 1,05 m
 - 1,37 m
 - 1,60 m
- **Largo: 50 m**

SUGRAF TECNOLOGÍA Y PRODUCTO

Expertos en soluciones de impresión, materiales gráficos y maquinaria para la industria. Más de 30 años impulsando negocios con tecnología, servicio técnico propio y atención personalizada.

info@sugraf.es
(34) 976 30 42 20
www.sugraf.es

C. del Monasterio de las
Descalzas Reales, Naves 6 y 7,
50014 Zaragoza