

FICHA TÉCNICA

vinilo de corte fundido



ORACAL 751C

Vinilo de PVC fundido de alta calidad diseñado para rotulación, señalización y aplicaciones decorativas de larga duración. Ofrece excelentes propiedades de corte y aplicación en plotters y se adapta a superficies irregulares, curvas, remaches o estrías. Está especialmente indicado para rotulación de vehículos y señalización profesional.

Especificaciones técnicas

Adhesivo	Poliacrilato solvente permanente
Estabilidad dimensional	Contracción máx. 0,15 mm
Resistencia temperatura	-50 °C a +110 °C
Alargamiento de rotura	>120% longitudinal / >120% transversal
Resistencia química	Aceites, combustibles, ácidos débiles
Temperatura de aplicación	> +8 °C

FORMATO: 1,26 x 50M

Fundido

Acabado: brillo o mate



SUGRAF TECNOLOGÍA Y PRODUCTO

Expertos en soluciones de impresión, materiales gráficos y maquinaria para la industria. Más de 30 años impulsando negocios con tecnología, servicio técnico propio y atención personalizada.

info@sugraf.es
 (34) 976 30 42 20
 www.sugraf.es

C. del Monasterio de las Descalzas Reales, Naves 6 y 7,
 50014 Zaragoza